

NORWOOD^{AS}

sibirsk lerk :

MONTERINGS RÅD



MONTERINGS VEILEDNING FOR TERRASSEBORD

For montering anbefaler vi å skru eller å for borre, som vil minimere risikoen for sprekker.

Terrassebordene sine ender skal alltid forbores.

Monter med min 15mm luftspalte mot fast husvegg. Vi anbefaler 'Grabber terrasse skruer Tux'. Til 28 mm terrasse 4,3x58 mm og 34 mm 4.8x75 mm.

Se til at det finnes kontinuerlig luftsirkulasjon under og over der terrassen monteres. Minimum 3 mm luftspalte mellom bordene.

Monter terrassen med kjernesiden oppover, fest ferdig hver bredde innen du begynner på neste. Regelavstand er max c/c 60 cm.

Lerk kan være ubehandlet, da yten med tiden får en vakker grå fargetone. Det går også kjempefint å behandle lerken yte. Om man ønsker å olje terrassen, så gjøres dette etter treverket gråner. Dette er for å unngå et spraglete og flekkete resultat.

Konsulter med bransjens personell for mer informasjon om hvilket alternativ som lønner seg best under de ulike forholdene du trenger hjelp med.

MONTERINGS VEILEDNING FOR PANEL.

Monteres med 20 mm lekter for luftspalte mellom panelet og vindpappen. Gjelder både stående og liggende panel. Vi anbefaler grabber panelskruer. Til 19/22 mm panel 4.0x48mm.

Tlf: 32 17 12 00

Fax: 32 17 12 10

Øvre Kilemoen 3516 Hønefoss

Mail: post@norwood.no

www.norwood.no

Lageradresse, Åpent man.-fre. 08.00-15.30.:



HØNEFOSS BRUG^{AS}

Bruk TRE fra BRUGET!